

LINHA
PRATIC
ETERNIT

TRATAMENTO DE
JUNTAS INVISÍVEIS



Solução completa para o tratamento de juntas invisíveis em chapas cimentícias, com a qualidade Eternit.

Trata as juntas e regulariza a superfície para receber diversos tipos de acabamentos e revestimentos, em obras de todo o Brasil.

Eternit
a marca da coruja

PRIMER PRATIC ETERNIT

O **Primer Pratic Eternit** é um selador de base acrílica contendo algicida, composto por polímeros acrílicos e aditivos. Suas propriedades proporcionam maior penetração no substrato, protegendo-o e promovendo melhor aderência entre os materiais.

Disponível em embalagem de 3,6 L.



Antes de aplicar os produtos da Linha Pratic, garanta que as chapas cimentícias estejam secas, limpas, isentas de poeiras, substâncias oleosas, tintas, eflorescência, ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência.

Aplique uma demão do **Primer Pratic Eternit** sobre as juntas e superfícies das chapas cimentícias utilizando rolo de pintura e/ou pincel. Para garantir uma perfeita aderência, aguarde 4 horas para secagem.

Em vãos entre chapas cimentícias maiores que 3 mm, insira um cordão delimitador de profundidade (espuma de polietileno), para reduzir o consumo de **Massa Única Pratic**.

MASSA ÚNICA PRATIC ETERNIT



A **Massa Única Pratic Eternit** é uma massa pronta para uso, feita à base de resinas acrílicas, ideal para o tratamento de juntas invisíveis nas chapas cimentícias Eternit. Sua flexibilidade e alta aderência evitam o surgimento de trincas e microfissuras.

Disponível em embalagens de 5 e 15 kg.



FITA TELADA 10 CM



A **Fita Telada Eternit** é composta de fios de fibra de vidro, álcali resistentes, sendo ideal para o tratamento de juntas de chapas cimentícias. Possui alta resistência mecânica, excelente estabilidade dimensional e não forma bolhas na aplicação.

Aplique uma camada da **Massa Única Pratic Eternit**, preenchendo todo o vão entre as chapas cimentícias e deixando cerca de 5 cm de massa para cada lado da junta.

Sobre a massa ainda fresca, fixe a **Fita Telada 10 cm**, pressionando-a com uma espátula ou desempenadeira, eliminando o excesso do produto e deixando a fita telada alinhada. Aplique **Massa Única Pratic Eternit** também sobre as cabeças de todos os parafusos.

Aguarde a secagem por 12 horas e aplique uma segunda camada de massa cobrindo a fita telada.

Após 24 horas, siga com o tratamento **Basecoat Pratic Eternit** em toda a superfície das chapas cimentícias.

BASECOAT PRATIC ETERNIT



O **Basecoat Pratic Eternit** é uma argamassa técnica bicomponente, à base de polímeros acrílicos e cimento com aditivos químicos, ideal para o revestimento e regularização das superfícies das chapas cimentícias Eternit. É um produto de alto desempenho, com elevada aderência, flexibilidade e resistência.

Disponível em embalagem de 20 kg.



TELA 1 M

A **Tela da Eternit** é composta de fios de fibra de vidro, álcali resistentes, sendo ideal para o tratamento de superfícies de chapas cimentícias. Possui alta resistência mecânica, excelente estabilidade dimensional e não forma bolhas na aplicação.



Misture os 2 componentes que estão dentro da embalagem, com batedor, por cerca de 3 minutos, dissolvendo grumos que possam se formar, obtendo uma massa homogênea.

Sobre o substrato adequadamente preparado, aplique uma camada do **Basecoat Pratic Eternit** com o auxílio de uma desempenadeira de aço.

Sobre a massa ainda fresca, fixe a **Tela 1 m**, pressionando-a com a desempenadeira, garantindo cobertura total da tela.

Aguarde a secagem por 2 a 4 horas e aplique a segunda camada de massa cobrindo a tela, até atingir a espessura de 3 a 5 mm, certificando-se de obter um acabamento liso e uniforme.

A superfície estará pronta para receber o acabamento final em 72 horas.

A utilização da mistura não deverá ultrapassar o período de 120 minutos, na temperatura de 25 °C.



Casa UP | Casa Cor Rio de Janeiro 2021

ARMAZENAMENTO

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superior a 30°C e na posição vertical.

Mantenha os recipientes hermeticamente fechados.

Respeite o empilhamento máximo orientado em cada embalagem; sujeito a deformação em caso de empilhamento excessivo.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar o uso do produto, para mais informações, consulte as Fichas Técnicas e FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em: www.etsnit.com.br.

RESTRICÇÕES DE USO


A Linha Pratic Eternit é indicada para obras de até 2 (dois) pavimentos ou 6 (seis) metros de altura.



GARANTIA

5 anos de garantia considerando o uso do sistema completo.

Eternit

   Eternit Brasil

 Eternit S/A

  0800 021 1709

Seg. a sex., das 07h30 às 17h30
sac@eternit.com.br